


Rosette piane per dispositivi di serraggio

Washers
for
clamping
devices.

DIN 6340



Materiale **Acciaio**
C45
bonificato
Durezza Rockwell **35 ÷ 43 HRC**
Finitura superficiale **Annerite**
Codice **26.08.5**

Dimensioni in mm.

Per viti ∅	d1 ∅ del foro	d2	S	PER 1000 PEZZI ≈ Kg	
M 6	6,4	17	3	4,6	200
M 8	8,4	23	4	11,3	200
M 10	10,5	28	4	16,6	100
M 12	13	35	5	32,5	100
M 16	17	45	6	64,3	50
M 20	21	50	6	76	50
M 24	25	60	8	147	25
M 30	31	68	10	226	25


- A norma DIN, però esecuzione tranciate e spianate.
- Per misure non indicate chiedere offerta.
- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm³.

Rosette sferiche per sedi coniche forma C

Spherical
washers
conical seats.

DIN 6319

forma C



Materiale **Acciaio**
C45
bonificato
Durezza Rockwell **35 ÷ 43 HRC**
Finitura superficiale **Annerite**
Codice **26.08.6**

Dimensioni in mm.

Per viti ∅	d1	d2	h	PER 1000 PEZZI ≈ Kg	
M 8	8,4	17	3,2	2,5	100
M 10	10,5	21	4,0	5,0	100
M 12	13	24	4,6	7,0	100
M 16	17	30	5,3	12,0	100
M 20	21	36	6,3	21,0	50
M 24	25	44	8,2	42,0	50
M 30	31	56	11,2	87,0	50

- Per misure non indicate chiedere offerta.
- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm³.